

ANTIFROST GUARD

Solutie antiinghet pentru instalatii sanitare

1. GENERALITATI

ANTIFROST GUARD este un antigel concentrat dezvoltat special pentru protejarea sistemele de alimentare cu apa pentru toalete, rezervoare, utilizate in rulote, autocaravane, barci, rezervoare mari, etc. impotriva deteriorarii determinate de inghet pe timpul stationarii in sezonul rece.

Antigelul previne înghețarea apei și astfel protejează împotriva daunelor costisitoare cauzate de îngheț.

2. MOD DE UTILIZARE

Se utilizeaza exclusiv in amestec cu apa distilata sau demineralizata:

Raport de dilutie cu apa (vol)	Punct de congelare (°C)
2:1	-30
1:1	-20
1:2	-12
1:3	-5

3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Goliți conductele și rezervorul unității de alimentare cu apă.

Umpleți rezervorul de apă cu amestecul corespunzător punctului de îngheț dorit. Porniți pompa de apă, deschideți toate robinetele până când amestecul începe să iasă. Apoi, închideți din nou toate robinetele/valvele. Unitatea este acum protejată la îngheț și poate rezista iarna. La repornirea unității, soluția antigel trebuie golită și unitatea de alimentare spălată de mai multe ori cu apă curată.

Evitați contactul prelungit (chiar și în formă diluată) cu metalele!

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI PREVAZUTE ANTIFROST GUARD
1	Aspect	Vizual	Usor galbui
2	Densitate relativa 15°C	EN ISO 3675	1,30 – 1,35
3	pH (sol. 10%)	SR EN ISO10523	7,0 – 11,0
5	Punct de inghet	STAS 39-80	-40

5. AMBALARE

Produsul se ambaleaza in canistre de polietilena/polipropilena cu capacitatea de 5, 15, 20 kg si in butoaie de 220 kg, IBC de 1000 kg

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Se vor respecta prevederile legale privind securitatea muncii si a mediului prevazute in Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Produsul nu prezinta impact negativ cu mediul, nu sunt necesare masuri speciale.

Produs neinflamabil, non toxic, nu este iritant.

7. TERMEN DE GARANTIE LA DEPOZITARE

Termenul de garantie este de 24 luni in conditiile respectarii conditiilor recomandate de producator, expunere solara directa si contaminari.