

FISA TEHNICA

EASY WIPE SOLUTIE ALCOOLICA DEZINFECTANTA

1. GENERALITATI

Produsul EASY WIPE SOLUTIE ALCOOLICA DEZINFECTANTA, este o solutie dezinfectanta de 75% alcool etilic cu pelicula protectoare gelifianta data de agenti tensioactivi si parfum, utilizat pentru dezinfectia igienica a mainilor si curatarea si dezinfectarea suprafetelor inerte din domeniul industrial/institutional/casnic/colectivitati.

Grupa principala : I

Tip produs: 2, 4 fara utilizari in spitale si farmacii.

Produsul pentru dezinfectare se utilizeaza ca atare.

Aplicati solutia folosind un dispenser pentru maini. Dezinfectia igienica a mainilor se realizeaza prin frecare. Pelicula gelifianta care se formeaza are rol de protectie.

Pentru suprafete, spalati bine cu apa laveta, buretele sau mopul inainte de a curata suprafata.

Aplicati solutia folosind un pulverizator, un burete sau mopul.

Asteptati 5 minute ca sa actioneze in felul acesta actiunea de curatare si dezinfectare a solutiei va fi eficienta.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	METODA DE VERIFICARE	VALORI PREVAZUTE
1	Aspect	vizual	Lichid limpede, incolor*
2	Densitate	ISO 758	0,86+/-0,05
3	pH (solutie concentrate), min	ISO 4316	7,5+/-0,5
4	Continut in alcool etilic,% vol, min	GC-DHA	75
5	Punct de congelare –produs concentrat °C, max	STAS 39	-50
6	Caracter chimic %, max	RE 648	anionic
7	Antibactericid : Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	EN 1276	DA
8	Antifungicid : Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	EN 1650	DA

*Se poate colora la cererea clientului

Contine 75% alcool etilic si 0,2% clorura de alchil (C12-16) dimetilbenzilamoniu CAS 68424-85-1

Nr. Dosar Autorizare cf RE 528 - A 2923 / Aviz Nr.123/30.04.2020

4. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT

Produsul se ambaleaza in bidoane si canistre de propilena cu capacitatea de 0.2litri, 0.5litri, 1litru, 3litri, 5 litri.

5. TERMEN DE GARANTIE LA DEPOZITARE

Termenul de garantie este de **24 luni** in conditiile respectarii conditiilor recomandate de producator, protejat de expunere solara directa si contaminari.