

OILTECH® ULEI UNGERE LANT MOTOFIERASTRAU**1. GENERALITATI****1.1. Obiect**

Uleiul industrial **OILTECH ULEI DE UNGERE LANT MOTOFIERASTRAU** este realizat din fractiuni de uleiuri rafinate proaspete provenite din titeiuri selectionate.

1.2. Domeniul de utilizare

Uleiul se foloseste la ungerea lanturilor de la motofierastrau si la alte mecanisme ale articulatiilor masinilor industriale, conform prescriptiilor.

Se utilizeaza la ungerea diferitelor parti de masini (lagare, angrenaje, lanturi etc.) care functioneaza la solicitari termomecanice usoare, in care uleiul este supus la presiuni de max. 30 bari si la temperaturi de max. 40°C si min. 10°C peste punctul de curgere al uleiului, dupa prescriptii.

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE STAS 383 – 77

NR. CRT	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE	METODA DE VERIFICARE
	Clasa de vascozitate	ISO VG 100	
1.	Densitatea relativa la 15°C max.	0.898	ASTM D 1298
2.	Culoare ASTM max.	4	STAS 34-67
3.	Punct de inflamabilitate M, °C max.	260	STAS 7329
4.	Punct de curgere, °C max	-20	ISO 3016
5.	Vascozitate la 40°C, cst. La 100°C, cst	90-110 10-12	STAS 117-87 DIN 51562
6.	Indice de neutralizare, mg KOH/g max.	90	STAS 23-75
7.	Continut de apa, (metoda distilarii), %	lipsa	STAS 24 / 2 – 89
8.	Substante insolubile in solventi organici, %	lipsa	STAS 33-84
9.	Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa	STAS 22-64

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.