

OILTECH® ANTIFROST GUARD PLUS

1. GENERALITATI

Prezenta fisa tehnica intocmita pe baza specificatiei tehnice, se refera la produsul ANTIFROST GUARD PLUS fabricat pe baza de clorura de calciu inhibat cu aditiv anticoroziv. Produsul se prezinta sub forma de granule usor de imprastiat, mecanizat sau manual. Este unul dintre cei mai performanti agenti utilizati in procesul de dezapezire.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul se utilizeaza pentru dezghetarea si dezapezirea suprafetelor carosabile si pietonale. Actioneaza ca un material antiderapant cu actiune remanenta de cca. 72 ore, eficient la temperaturi scazute pana la -42°C (in conditii severe de iarna).

3. MOD DE UTILIZARE

IARNA: Se utilizeaza ca atare pentru indepartarea cu usurinta a ghetii si a zapezi. Suprafata acoperita este 30-36 mp/kg de produs pentru preventie si 10-15mp/kg de produs pentru dezghetare. Actioneaza degajand caldura pe masura ce absoarbe apa din gheata sau zapada. Previne timp indelungat reinghetarea zonei tratate

VARIATIE CONCENTRATIE-PUNCT DE CONGELARE	
Concentrație, %	Punct de inghet (°C)
98	-42

4. INSTRUCIUNI DE SSM-SU

Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

Atentie! Produsul este iritant pentru ochi. Anu se folosi asupra marmurei.

Produsul nu este periculos pentru mediu.

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	PREVAZUT IN SPECIFICATIA TEHNICA ANTIFROST GUARD CONC. 98%
1	Aspect/Culoare	Granule/Alb cenusiu
2	pH (in solutie apoasa)	7,0 – 9,0
3	Densitatea, kg/m ³	< 2,15
4	Solubilitate in apa	usoara

6. AMBALARE:

Produsul granulat se ambaleaza in galeti de 5, 10, 15 kg.

TERMEN DE VALABILITATE- 2 ANI