

OILTECH® GARDEN 4 T 10W 30**1. GENERALITATI****1.1. Obiect**

Uleiul pentru motoare **OILTECH® GARDEN 4T 10W30** este un ulei sintetic imbunatatit cu aditivi multifunctionali care confera proprietati deosebite de utilizare, calitati detergent dispersant, antioxidant, antiuzura, proprietati deosebite la temperaturi extreme, protectie excelenta impotriva depunerilor, ruginei si coroziunii motorului.

1.2. Domeniul de utilizare

Uleiurile sunt recomandate pentru motoarele in 4 timpi ale masinilor de tuns iarba, motocoaselor etc.

Uleiurile se inscriu in conditiile nivelului de performanta API SL ;SAE 10W30

Indicat pentru exploatare in intervalul -20 °C -/+40° C.

2. CONDITII DE CALITATE -ST LBX 152

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE	METODA DE VERIFICARE STAS/SR ISO
1	Clasa de viscozitate SAE	10W/30	
2	Densitate relativa la 15 C max	0,900	SR ISO 3675
3	Viscozitate cinematica la 100 °C cSt	9,5-11,5	SR EN ISO3104
4	Viscozitate dinamica, Cp -la -18 C, max	6000	STAS 12071
5	Indice de viscozitate, min.	125	STAS 55
6	Cenusa sulfat, % gr max	1,5	SR ISO 3987
7	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	215	SR EN ISO 2592:2003
8	Punct de curgere, °C max.	-25	STAS 6170
CARACTERISTICI DE PERFORMANTA			
9	TBN, mgKOH/g min.	8,5	STAS 8746
10	Proprietati de spumare, Stabilitatea Spumei -la 24 °C, cmc -la 93,5 °C, cmc max -revenire la 24 °C, cmc	10-0 50-0 10-0	SR EN ISO 6247:2006
11	Coroziune pe lama de Cu max	1	SR ISO 2160

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.