

OILTECH® GARDEN 2T ULEI PENTRU MOTOARE IN DOI TIMPI

1. GENERALITATI

1.1. Obiect

Uleiul mineral OILTECH® GARDEN 2T ULEI PENTRU MOTOARE IN DOI TIMPI este obtinut din uleiuri de baza parafinoase clasa de viscozitate SAE 30.

1.2. Domeniul de utilizare

OILTECH® GARDEN 2T se foloseste in amestec cu benzina in proportie ulei-benzina 1:50 si e destinat in domeniul agricol si casnic, pentru motocoase, atomizoare, motoferastrăie pentru lemne, in auto la motoarele in 2 timpi.

2. CONDITII DE CALITATE : ST LBX – 137

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE OILTECH®2T	METODE DE ANALIZA STAS
1	Aspect	rosu/verde*	vizual
2	Densitate relativa la 15 °C max	0,905	EN ISO 3675
3	Viscozitate cinematica la 40°C cSt 100°C cSt min	90-110 9,4	SR EN ISO 3104
4	Indice de viscozitate min	90	ISO 2909
5	Punct de inflamabilitate COC, °C min	230	SR EN ISO 2592
6	Punct de curgere , °C max	-20	ISO 3016
7	Indice de neutralizare, mg KOH/g max	0,05	STAS 23

* culoarea se stabileste in functie de cererea clientului

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 0,45 litri, 1litru, 20 de litri si butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.