

OILTECH® AURUM 5W30**1.GENERALITATI**

OilTech AURUM 5W30 este un ulei de motor sintetic ,folosit pe tot parcursul anului. Este realizat din cele mai înalte uleiuri de bază sintetice de calitate și aditivi rafinați de ultima generație (oxidare și coroziune inhibitori, aditivi care dispersează detergenți etc.). Cu proprietățile sale, acest ulei „ușor” depășește cerințele performanței obișnuite clasificării.

2.DOMENIUL DE UTILIZARE

Este conceput special pentru lubrifierea motoare moderne pe benzină și diesel ale autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare cu cerințe extraordinare de performanță a uleiului, pe tot parcursul anului. Foarte eficientă este aplicarea sa în motoare care funcționează la temperaturi foarte scăzute și unde se cere economie de combustibil. Este, de asemenea, potrivit pentru motoarele care utilizează combustibili GPL și pentru motoare cu convertoare catalitice de gaze de eșapament, inclusiv filtre de particule solide.

Proprietăți caracteristice:

- garantează funcționarea fără probleme pe tot parcursul anului a motoarelor moderne – au o startabilitate bună chiar și la temperaturi foarte scăzute;
- oferă o protecție excelentă a motorului împotriva depunerilor;
- are o rezistență excelentă la formarea de sedimente la temperaturi ridicate și la temperaturi scăzute a namolului;
- menține părțile interioare ale motorului curate;
- reduce rezistența pasivă a motorului;
- permite economii de combustibil;
- oferă o protecție excelentă a motorului împotriva coroziunii.

3.NIVELUL DE PERFORMANTA

API SM/CF, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, Porsche A40, Renault RN 700/710.

4.CARACTERISTICI TIPICE conform ST-OG -117

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE OILTECH® AURUM 5W30	METODA DE VERIFICARE
1	Clasa de viscozitate SAE	5W/30	
2	Viscozitate cinematica la 100 °C cSt min	10.9	EN ISO 3104
3	Viscozitate dinamica, Cp -la-30 C, max	6600	ASTM D 5293
4	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	210	EN ISO 2592
5	Punct de curgere, °C max	-30	ISO 3016

5.AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 1L, 4L, 20L si 200L.

6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1198/ Emis de R.A.R. – O.C.P