

OILTECH®TO-4 SAE 10W

1. GENERALITATI

OILTECH®TO-4 SAE 10W este un ulei potrivit pentru sisteme hidraulice, motoare hidrostatice, cutii de viteze cu schimbare de putere, frâne umede și trolii, cu respectarea indicațiilor producătorului.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

OILTECH®TO-4 SAE 10W a fost special dezvoltat pentru utilizare universală în CATERPILLAR, utilaje agricole, dar poate fi utilizat și în multe alte mașini. Este caracterizat prin protecție la uzură în condiții de siguranță, asigurând durata maximă de viață a utilajelor și a unităților auxiliare. Datorită utilizării multiple, reduce varietatea produselor utilizate în șantier, în agricultura, etc.

Proprietăți caracteristice:

- reduce alunecarea ambreiajului și cutiei de viteze;
- minimizează uzura cutiei de viteze;
- prelungeste durata de viață a plăcuțelor de ambreiaj, crește puterea de remorcare a mașinii și în multe cazuri împiedică scârțâitul frânelor;
- previne uzura, coroziunea și oxidarea.

3. NIVELUL DE PERFORMANTA

ZF TE-ML 03C, API CF / CF-2 și GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER.

4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX - 166

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH TO-4 SAE 10W	METODA DE ANALIZA
Densitate la 15°C kg/m ³	883	ISO 3675
Viscozitate cinematica la 40 °C mm ² /s	40	ISO 3104
Viscozitate cinematica la 100 °C mm ² /s	6.2	
Punct de inflamabilitate COC, °C	228	ISO 2592
Indice de viscozitate	101	ISO 2909
Punct de curgere, °C	<-27	ISO 3016

5. AMBALARE

Produsul se ambalează la 1L, 20L și 200L.

6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani în depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P