

## OILTECH®ATF D III

### 1. GENERALITATI

**OILTECH®ATF D III** este un fluid rosu pentru transmisii automate, având caracteristici de utilizare excelente; este fabricat din uleiuri de baza sintetice de înaltă calitate, îmbinate cu un complex de aditivi atent selectionati.

### 2. DOMENIUL DE UTILIZARE

**OILTECH®ATF D III** este utilizat drept fluid pentru transmisii în cutiile de viteze automate (ATF) ale autoturismelor și autocamioanelor, autobuzelor și ale unei serii întregi de utilaje mobile (de construcții, forestiere etc.). Este adecvat și pentru alte aplicații - se utilizează, de exemplu, ca și lichid hidraulic pentru servodirecția unor mecanisme hidrostatice în construcții, agricultură etc., unde se recomandă utilizarea acestui tip de lichid. În mod excepțional se utilizează și în unele aplicații industriale - ca și ulei hidraulic special.

#### Proprietăți caracteristice:

- garantează o fiabilitate de lungă durată a elementelor hidrodinamice;
- garantează lubrifierea perfectă a transmisiilor;
- asigură fluiditatea schimbării vitezei (aplicarea modificată a coeficientul de fricțiune);
- are o stabilitate termica și la oxidare perfectă - asigură o utilizare de lungă durată în sistem;
- asigura transmiterea puterii într-o gamă largă de temperaturi (are caracteristici excelente la temperaturi scăzute);
- protejează piesele metalice ale cutiei de viteze contra coroziunii;
- are o compatibilitate foarte bună cu elastomerii;
- are o tendință foarte scăzută de spumare.

### 3. NIVELUL DE PERFORMANTA

GM DEXTRON III G, Allison C-4, Ford Mercon, CATERPILLAR TO-2, Voith 55.6335 (DIWA și Midimat) ZF TE-ML 02F, 04D,17C ZF Lenksystem TE-ML 09A, 09B, MAN Standard 339 Tip F.

### 4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX - 164

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH ATF D III	METODA DE ANALIZA
Viscozitate cinematica la 100 °C cSt,min	7.0	EN ISO 3104
Punct de inflamabilitate COC, °C min.	160	EN ISO 2592
Indice de vascozitate,min	160	65 6218
Punct de curgere , °C max.	-40	ISO 3016

### 5. AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 1L, 20L și 200L.

### 6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. **1447**/ Emis de R.A.R. – O.C.P