

OILTECH®TRANS 85W90 LS

1. GENERALITATI

OILTECH®TRANS 85W90 LS este un ulei de transmisie care are in componenta aditivi speciali (pentru alunecare limitata) si este utilizat in diferentiale cu alunecare limitata in conformitate cu instructiunile producatorului.

Formula **OILTECH®TRANS 85W90 LS** combina aditivi pentru alunecare limitata cu aditivi moderni cu protectie antiuzura astfel incat sa fie indeplinite cerintele diferentialelor cu alunecare limitata. Uleiul prezinta avantaje chiar și atunci când este utilizat în transmisii normale pe axe; acestea sunt exprimate în valori extrem de scăzute ale uzurii.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

OILTECH®TRANS 85W90 LS poate fi utilizat si in diferentiale de blocare si transmisii pe axe de sarcini grele cu care sunt echipate vehiculele comerciale, tractoarele si vehiculele de santier si pentru cutiile de transmisii nesincronizate in conformitate cu instructiunile producatorului.

3. NIVELUL DE PERFORMANTA

API GL-5 ZF TE-ML 07A, 08, 16E

4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX-163

| DENUMIREA CARACTERISTICII | LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH TRANS 85W90 LS | METODA DE VERIFICARE SR ISO STAS |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Clasa de vascozitate | 85W90 | SAE J 306 |
| Densitate la 15°C kg/m ³ | 903 | SR ISO 3675 |
| Viscozitate cinematica la 100 °C cSt | 13.8 | SR ISO 3104 |
| Viscozitate cinematica la 40 °C cSt | 144 | |
| Punct de inflamabilitate COC, °C min. | 226 | ASTM D 92, EN ISO 2592 |
| Punct de curgere, °C max. | < -24 | ASTM D 97 |

5. AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 20L si 200L.

6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P