

OIL TECH® ULEI HIDRAULIC HVLP 15
1.GENERALITATI
1.1.Obiect

OIL TECH® HVLP 15 este un ulei hidraulic performant obtinut din uleiuri de baza rafinate de natura naftenica formulat cu aditivi performanti ce confera stabilitate la oxidare,deosebita capacitate de protectie antirugina, comportare buna la temperature ridicate si rezistenta la presiuni extreme.

12 Nivel de performanta

DIN 51524, HVLP

2.CONDITII DE CALITATE

Nr. crt.	PROPIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	H VLP 15	METODA DE ANALIZA
1	Clasa de viscozitate ISO	ISO VG 15	DIN 51524 partea IV SRISO 3448
2	Densitate relativa la 15 °C max.	0,895	EN ISO 3675
3	Viscozitate cinematica la 20 °C ,cSt, max 40 °C ,cSt, 50 °C ,cSt 100 °C ,cSt	33 13,5-16,5 8,5 -10,7 2,7 – 3,3	SR EN ISO 3104
4	Indice de viscozitate, min.	130	ISO 2909
5	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	150	SR EN ISO 2592
6	Punct de congelare , °C max.	-50	SR ISO 3016
7	Apa (metoda distilarii)	lipsa	STAS 24/2-80
CARACTERISTICI DE PERFORMANTA			
8	Actiune coroziva pe lama de cupru (3h,100 C), max	1b	SR EN ISO 2160
9	Indice de neutralizare, mg KOH/g, max	2	STAS 23-75
10	Proprietati de spumare SS , max -la 24 °C , cmc/-la 93,5 °C,cmc/-la 24 °C , cmc	0/0/0	SR EN ISO 6247
11	Apa si sediment	lipsa	STAS 24/1-80
12	Cifra de saponificare, mgKOH/g, max	2,5	STAS 27-68
13	Coroziune pe otel	Fara urme de rugina	SR ISO 7120
14	Timp de dezemulsionare	30	STAS 56 II ISO 6614
15	Rezistenta la presiuni ridicate pe masina cu patru bile -uzura mecanica : diametru petei de uzura la 20 daN, 100 min,1500 rot/min, mm, max	0,4	STAS 8618-79

TERMEN DE GARANTIE - 5 ANI