

OILTECH®ULEI PENTRU POMPE DE VID KV 90**1. GENERALITATI**

Uleiul KV90 pentru pompe de vid este obtinut din uleiuri de baza minerale rafinate cu proprietati superioare de prevenire a coroziunii si ruginirii, rezistenta la spumare si reducere a uzurii pieselor in frecare.

2. UTILIZARE

Produsul se utilizeaza dupa prescriptii ca lichid de etansare la pompele de constructii speciale, pentru realizarea vidului preliminar.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	ULEI KV 90 Valoare prevazuta conform STR. 3563-88	Metoda de verificare
1	Densitate la 15 °C, g/cm ³	min. 0,880	SR EN ISO 3675
2	Inflamabilitatea COC , °C	min. 210	SR ISO 2592
3	Continut de impuritati mecanice, %	max. 0,005	ASTM D 1796
4	Viscozitatea cinematica, in cSt: -la 40°C -la 100 °C	78-100 8-11	SR EN ISO 3104
5	Indice de neutralizare, mgKOH/g	max. 0,1	ASTM D 974
6	Cenusa, %	max. 0,005	SR EN ISO 6245
7	Cocs Conradson, %	max. 0,2	SR ISO 6615
8	Punct de curgere, °C	max.-15	SR 13552
9	Diferenta punctelor de inflamare determinate in vas deschis si inchis, °C	max. 30	22
10	Aciditate min.+ alcalinitate	lipsa	STAS 22
11	Substante insolubile in solventi organici	lipsa	STAS 33
12	Apa	lipsa	SR 13484

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.