

OilTech® ULEIURI DE TRATAMEN TERMIC TT 100A

1. GENERALITATI

1.1. Obiect

Prezenta specificatie tehnica se refera la uleiul **OilTech® ULEIURI DE TRATAMENT TERMIC TT 100A**, obtinut din uleiuri de baza parafinoasa, aditivat cu pachete de aditivi multifunctionali.

1.2. Domeniul de utilizare

Produsul se utilizeaza in procesul de tratare termica, in bai sau in alte scopuri dupa prescriptii.

1.3. Nivel de performanta dupa SR ISO 6743-14 ISO-L-UH-50

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE: S.T. O.G. 150-2012

NR. CRT.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE OILTECH TT 100A	METODA DE VERIFICARE
1	Densitatea relativa la 15°C	0.880 – 0,910	SR EN ISO 3675-03
2	Punct de inflamabilitate COC , °C max.	220	ASTM D 92
3	Punct de curgere, °C max	-15	ASTM D 97
4	Vascozitate la 40°C, cst. max	90 - 110	SR EN ISO 3104-02
5	Indice de vascozitate min	90	STAS 55-81
6	Cifra de cocs Condrason, % max.	0.15	SR ISO 6615-96
7	Continut de apa, (metoda distilarii), %	lipsa	SR 13484-03
8	Indice de neutralizare, mg KOH/g max	0,05	ASTM D 974-04
9	Cenusa,% max	0,005	SR ISO 3987-10
10	Stabilitate la oxidare cu pompa rotativa, minute, min	160	STAS 8930
11	Substante insolubile in solventi organici,% max	0,005	STAS 33-84

3. GARANTIA IN DEPOZITARE: 5 ani cu conditia pastrarii in ambalajul original etans.

4. MODALITATE AMBALARE: 20L si 200L.

